

# COCO

projektant / designer Biuro Projektowe Wierszylłowski

## BUDOWA / BUILD

### WYMIARY STEROWNIKA / CONTROLLER DIMENSIONS

WYSOKOŚĆ / HEIGHT	56 mm
SZEROKOŚĆ / WIDTH	44 mm
GŁĘBOKOŚĆ / DEPTH	62 mm

## INNE INFORMACJE / OTHER INFORMATION

- dwustopniowa regulacja termostatyczna
- 2 heating levels
- wielostopniowe zabezpieczenia
- multistage protection
- uniwersalny kształt
- universal shape
- pomiar temperatury wody w grzejniku
- water temperature measurement in the radiator
- tryb przeciwdziałający zamarzaniu
- anti-freeze mode
- sygnalizacja stanu pracy (dioda LED)
- working mode visualisation (LED)
- nowoczesne sterowanie dotykowe
- modern touch control
- grzałka spełnia wymogi dotyczące ekoprojektu dla zużycia energii w trybie czuwania zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 801/2013
- the electric heating element fulfills the Ekoproject requirements for energy usage in the standby mood in accordance with the European Commission Regulation No 801/2013

## BEZPIECZEŃSTWO / SAFETY

### STOPIEŃ OCHRONY IP44 / KLASA OCHRONNOŚCI I INGRESS PROTECTION IP44 / PROTECTION CLASS I



300 W

Do grzejników o mocach:  
For radiators with output:  
**235 - 349 W**  
dla parametrów: for parameters:  
**75/65/20 °C**



COCO-03



400 W

Do grzejników o mocach:  
For radiators with output:  
**350 - 499 W**  
dla parametrów: for parameters:  
**75/65/20 °C**



COCO-04



600 W

Do grzejników o mocach:  
For radiators with output:  
**500 - 719 W**  
dla parametrów: for parameters:  
**75/65/20 °C**



COCO-06



900 W

Do grzejników o mocach:  
For radiators with output:  
**720 - 1149 W**  
dla parametrów: for parameters:  
**75/65/20 °C**




COCO-09



1200 W

Do grzejników o mocach:  
For radiators with output:  
**1150 - 1500 W**  
dla parametrów: for parameters:  
**75/65/20 °C**



COCO-12

Po pełną ofertę produktów elektrycznych.  
For a full range of electrical products.

KLIKNIJ TUTAJ  
CLICK HERE



## DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA/ AVAILABLE OPTIONS



U

Istnieje możliwość zamówienia grzałki w wersji podtynkowej. Należy na końcu indeksu wybranego modelu dopisać końcówkę - U.

It is now available to order a flush-mounted electric heating element. To do so, mark it with a -U at the end of the index of a desired model.



kolor biały C1  
colour white C1



kolor czarny C2  
colour black C2



kolor srebrny C3  
colour silver C3